



VIVAX
METROTECH



vLoc3-MLA

MARKER LOCATOR ADAPTER

- Markerortungsantenne und Standfuß für die Empfänger der vLoc3-Serie
- Bei Bedarf anstecken, kein Zweitgerät notwendig
- Automatische Erkennung am Empfänger
- Ortung von passiven Kugel- und Tellermarkern
- Kombinierte Marker- und Leitungsortung
- Tiefenmessung auf Knopfdruck



Der vLoc3-MLA Markerortungsfuß macht den vLoc3-Empfänger zu einer leistungsstarken All-in-One-Lösung für die Ortung vergrabener EMS-Marker und zusätzliche Ortungsgeräte überflüssig. Der Adapter lässt einfach an Ihren vorhandenen vLoc3-Empfänger anschließen und ermöglicht eine schnelle, präzise Markerortung genau dann, wenn sie benötigt wird. Er ist vollständig kompatibel mit den Empfängern vLoc3-Pro, vLoc3 RTK-Pro, vLoc3-XLF, vLoc3-5000 und vLoc3-9800. Nach dem Anschluss wird der MLA automatisch erkannt und schaltet zwei intuitive Betriebsmodi frei.

Im speziellen Marker-Ortungsmodus können Anwender die Marker punktgenau lokalisieren und gleichzeitig die Verlegetiefe per Tastendruck bestimmen. Der kombinierte Marker- und Leitungsortungsmodus ermöglicht die gleichzeitige Ortung von Markern und Leitungen mit Richtungspfeilen und Kompassführung. Durch die Unterstützung verschiedener Markertypen und Frequenzen eignet sich der MLA für ein breites Spektrum unterschiedlichster Anwendungen.



Markerortungs-Ansicht

Nur der Marker wird geortet. Tiefenmessung auf Knopfdruck mit Datenspeicherung.



Kombinierte Marker- und Leitungsortung

Gleichzeitige Ortung von Marker und Leitung mit Richtungspfeilen und Kompass-Anzeige der Leitungsausrichtung

Der MLA ist kompatibel mit folgenden Empfängern



vLoc3-Pro

vLoc3-9800

vLoc3-5000

vLoc3-XLF

vLoc3 RTK-Pro

Einfache Montage durch Aufstecken und Einstecken mit automatischer Erkennung durch den vLoc3-Empfänger (Empfänger nicht im Lieferumfang enthalten)



Ortet Kugelmarker, Tellermarker und Stiftmarker

	vLoc3-MLA Technische Daten			
Konstruktion	Schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse			
Gewicht & Abmessungen	0,8kg; LxBxH: 208x157x102mm			
Anzeige (auf dem vLoc3-Empfängerdisplay)	- Markersignalstärke und Tiefe zum Marker - Markertyp und Symbol - Grafische Kreis- und Balkenanzeige für die Signalstärke in Kombination mit Signalton			
Stromversorgung	Über den vLoc3-Empfänger, keine zusätzlichen Batterien notwendig			
Kompatible Markertypen und Frequenzen	Nr.	Markertyp	Frequenz	
	1	 Strom (Rot)	169,800Hz	
	2	 Wasser (Blau)	145,700Hz	
	3	 Abwasser(Grün)	121,600Hz	
	4	 Telefon (Orange)	101,400Hz	
	5	 Gas (Gelb)	83,000Hz	
	6	 Kabel-TV/CATV (Orange/Schwarz)	77,000Hz	
	7	 Allgemein/Brauchwasser (Lila)	66,350Hz	
	8	 Strom Europa (Blau/Rot)	134,000Hz	
Zusätzliche Ortungsansichten (über den vLoc3-Empfänger)	- Markerortungsansicht - Kombinierte Marker- und Leitungsortung (Dual)			
Schutzklasse	IP54			
Kompatible Ortungsempfänger				
				
vLoc3 RTK-ProvLoc3-ProvLoc3-9800vLoc3-5000vLoc3-XLF				

Ihr Vivax-Metrotech Händler:

Metrotech Vertriebs GmbH

Am steinernen Kreuz 10a
96110 Schesslitz
Telefon Vertrieb: +49 9542 77227-42
Telefon Service: +49 9542 77227-43
E-Mail: SalesEU@vxmt.com

Folgen Sie uns auf Social Media



V1.2

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.